



TERVEZETT FALAZATOK:

- 38 cm-es fal Porotherm 38 N+F
- 30 cm-es fal Porotherm 30 N+F
- 10 cm-es fal Porotherm 10 N+F
- 12 cm-es fal tömör kisméretű téglá

MEGJEGYZÉSEK:

- belsőterü helyiségek szellőzése szerelőaknában szerelt gyűjtőkürtővel
- 1. és 2. jelű kémény Schiedel Quadro Q22 gyűjtőkémény
- fürdőben és konyhapultoknál hálós csempeburkolat készül 2,10 m-ig

Kiindulási magasság: 0,00 = 105,73 mBf

NOVODOMSZKI ÉS TÁRSA BT. BÉKÉSCSABA KÖRIS U.3.		
LÉTESÍTMÉNY: BALATONÖSZÖD VOLT HULLÁM CAMPING 891 hrsz T5 - T6 JELŰ TÁRSAS LAKÓHÁZ MÓDOSÍTOTT ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYTERV		
TERV LAP E5-3	RAJZ MEGNEVEZÉSE: EMELETI ALAPRAJZ	LÉPTÉK: M=1:100
DÁTUM: 2006. február	TERVEZŐ: Novodomszki Pál E-1-04-0101/04	ÉPÍTETŐ: NOVA INVEST KFT, BÉKÉSCSABA